


## NK, NKE

Pompy znormalizowane z wlotem osiowym wg EN 733



### Zastosowania

Pompy nadają się do przesyłu cieczy w

- Sieciowe instalacje grzewcze
- Systemy instalacji wodociągowych
- Systemy klimatyzacji
- Urządzenia chłodzące
- Przemysł
- Systemy przeciwpożarowe
- Inżynieria środowiskowa

### Zalety i korzyści

- Standardowe rozmiary według norm EN
- Szeroki zakres
- Solidna konstrukcja
- Duże obciążenia
- Elastyczne obciążenie silnika

### Dane techniczne

<b>FLOWMAX</b>	1400 m <sup>3</sup> /h
<b>HEADMAXM</b>	158 m
<b>PMAXBAR</b>	16 bar
<b>QC_SRC_LiquidTemp</b>	140 °C

### Opcje

- Różne rodzaje uszczelnienia wału w zależności od cieczy, temperatury i ciśnienia
- Wirnik z żeliwa lub brązu

### Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaźnik efektywności (MEI) oznacza bezwymiarową jednostkę skali dla sprawności pompy hydraulicznej w najlepszym punkcie wydajności (BEP), obciążenie częściowe (PL) i przeciążenie (OL). Rozporządzenie Komisji (UE) określa wymagania w zakresie energooszczędności dla MEI > 0,1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI > 0,4 od dnia 1 stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp wodnych dostępne na rynku od 1 stycznia 2013 r. są określone w rozporządzeniu.

- Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą sprawność wynosi MEI  $\geq$  0,70, lub ewentualnie wskazanie Wartość wzorcowa MEI  $\geq$  0,70.
- Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.
- Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje wydajność pompy do systemu.
- Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie internetowej <http://europump.eu/efficiencycharts>.