

Reflexomat Compact

- układ stabilizacji ciśnienia sterowany kompresorowo do instalacji grzewczych i chłodniczych
- dopuszczenie zgodnie z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- półmembrana zgodna z normą PN-EN 13831
- dop. ciśnienie pracy 6 bar
- dop. temp. na zasialniu 120 °C*
- dop. temp. pracy 70 °C**
- dop. temp. otoczenia 0–45 °C
- stopień ochrony: IP 54
- ze sterowaniem Control Basic
- zasilanie 230 V
- bezpotencjałowe łącze meldunków i interfejs RS 485



Typ	Indeks	Ø D mm	H mm	h mm	Przyłącze do systemu	Waga kg
RC 200	8806405	634	1320	135	R 1	52,0
RC 300	8801705	634	1620	135	R 1	69,0
RC 400	8802805	740	1620	135	R 1	80,0
RC 500	8803705	740	1745	135	R 1	93,0

* odpowiednio najwyższa możliwa nastawa regulatora temperatury 105 °C, zgodnie z normą PN-EN 12828

** montaż na poworcie instalacji, max. stała temp. pracy membrany 70 °C. Przy stałej temperaturze ≤ 0 °C prosimy o kontakt

UWAGA: Warunkiem otrzymania gwarancji na Reflexomat jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis Reflex. Urządzenie przed uruchomieniem musi być podłączone hydraulicznie i elektrycznie oraz gotowe do napełnienia wodą.

Koszty uruchomienia ponosi producent.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 688 44 18, fax 56 688 44 68.