

Podgrzewacz do pomp ciepła Storatherm Aqua Heat Pump

- podgrzewacz wody z węzownicą o wysokiej wydajności i dużej powierzchni grzewczej do wykorzystania w instalacjach z pompami ciepła
- powłoka emaliowana zgodna z normą DIN 4573 cz. 3
- anoda magnezowa i termometr
- z otworem rewizyjnym i mufą 1 ½" do opcjonalnego montażu grzałki elektrycznej
- izolacja cieplna: do 500 l z bezfreonowej, twardej pianki poliuretanowej z białym płaszczem foliowym,
- Typ AH/1 z jedną węzownicą
- dop. ciśnienie pracy: woda grzewcza 10 bar, woda użytkowa 10 bar
- dop. temp. pracy: woda grzewcza 110 °C, woda użytkowa 95 °C



Typ	Indeks	Ø D mm	Wysokość mm	Waga kg	Przekątna przechyłu ¹⁾ mm	Powierzchnia grzewcza góra/dół m ²
AH 300/1	3826700	700	1294	139	1393	3,2
AH 400/1	3826800	700	1591	170	1672	5,0
AH 500/1	3826900	700	1921	222	1990	6,2

¹⁾ z izolacją cieplną

Zbiorniki o większych pojemnościach i z dwoma węzownicami na zapytanie.