

Zasobnik ciepłej wody Storatherm Aqua Load

- do magazynowania ciepłej wody użytkowej
- powłoka emaliowana zgodna z normą DIN 4573 cz. 3
- anoda magnezowa, termometr i nóżki do postawienia
- zasobniki o pojemności od 1500 l z 2 anodami magnezowymi, montowanymi z boku
- zasobniki o pojemnościach 1500 / 2000 / 3000 l opcjonalnie z 3 otworami rewizyjnymi do montażu grzałek elektrycznych (należy zamówić wówczas dodatkową pokrywę otworu rewizyjnego z gwintem do wkręcenia grzałki)
- izolacja cieplna: do 500 l z bezfreonowej, twardej pianki poliuretanowej, 80 mm, z białym płaszczem foliowym
od 750 l z bezfreonowej miękkiej pianki poliuretanowej, zdejmowanej, o grubości 100 mm, z białym płaszczem foliowym (nakładanej na miejscu montażu)
- Typ AL/R z kołnierzem rewizyjnym
- Typ AL/R2 z dwoma kołnierzami rewizyjnymi
- Typ AL/R3 z trzema kołnierzami rewizyjnymi - na zapytanie
- dop. ciśnienie pracy: 10 bar
- dop. temp. pracy: 95 °C



Typ	Indeks	Ø D z izolacją mm	Ø D bez izolacji mm	Wysokość z izolacją mm	Wysokość bez izolacji mm	Waga kg	Przekątna przechyłu ¹⁾ mm
AL 300/R	3619500	600	-	1834	-	90	1892
AL 500/R	3619600	700	-	1961	-	155	2044
AL 750/R	3011300	910	750	2010	1932	214	1990
AL 1000/R	3011400	1010	850	2035	1959	267	2025
AL 1500/R2	6500300	1200	1000	2215	2122	390	2220
AL 2000/R2	6500400	1400	1200	2126	2033	550	2235
AL 3000/R2	6501200	1400	1200	2876	2800	630	2848

¹⁾ z izolacją cieplną